



## HHFF42E

### Armario de mantenimiento a suelo pasante

#### CONSTRUCCIÓN

- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
- Parachoques de acero inoxidable 18/10 AISI 304 en el interior de la cámara para la introducción del carro
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm
- Junta en el frente de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Calentamiento ventilado con resistencias eléctricas blindadas
- Cierre de la puerta en tres puntos
- Cableados y componentes situados de manera de facilitar cualquier trabajo de mantenimiento

#### EQUIPAMIENTO FUNCIONAL

- Panel de control con LCD touch screen con regulación electrónica con mando scroller de la temperatura, del tiempo y de la humedad
- Señal acústica de fin de ciclo
- Control simple y fácil de utilizar
- Control automático del porcentaje de humedad en la cámara, sistema Climachef
- Temperatura de funcionamiento: 30°C - 90°C
- Respiradero automático de salida de la humedad excesiva
- Cámara adecuada para carros para platos o para bandejas de diferentes formatos
- Termostato de seguridad cámara
- Temporizador de inicio diferido

#### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Climachef

#### EQUIPAMIENTO A PEDIDO / ACCESORIOS

- Sonda al corazón que permite registrar hasta 30 temperaturas diferentes para guardarlas en el informe HACCP (disponible solo con el puerto USB)
- Depósito escamoteable de reserva de agua
- Conexión USB recuperación datos HACCP
- Carro portabandejas
- Carro portaplatos
- Cubierta térmica para carro
- Puerta de cristal con iluminación

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

**Dimensiones externas**  
(L x P x H) - mm

1150 x 1100 x 1950

**Dimensiones cámara**  
(L x P x H) - mm

780 x 975 x 1860

**Capacidad parrillas**

40 x GN 1/1

**Capacidad platos**  
Ø 230-310

126

**Potencia**  
[kW]

7,5

**Alimentación**

3N AC 400V 50Hz

**Voltaje nominal**  
[Vac]

3N - 400V

**Absorción total**  
[Kw]

7,5

**Amperios**  
[A]


10,8

**Cable conexión**  
sección mín.  
(tipo H07 RN-F) [mm<sup>2</sup>]

5 x 1,5

**Presión agua**  
[kPa]

150 ÷ 500



**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it