



HHFT20E

Armadio di mantenimento a pavimento trasversale

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Paracolpi in acciaio inox 18/10 AISI 304 interni alla camera per inserimento carrello
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento ventilato tramite resistenze elettriche corazzate
- Chiusura porta su tre punti
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD touch screen e regolazione elettronica tramite manopola scroller della temperatura, del tempo e dell'umidità
- Suoneria di fine ciclo
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema Climachef
- Temperatura di esercizio: 30°C - 90°C
- Sfiato evacuazione umidità in eccesso automatico
- Camera adatta ad accogliere carrelli portapiatti o porta-teglie di formati diversi
- Camera trasversale
- Termostato di sicurezza camera
- Timer partenza ritardata

DOTAZIONI STANDARD

- Climachef

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Sonda al cuore con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore (solo se presente porta USB)
- Serbatoio riserva d'acqua a scomparsa
- Porta USB per salvataggio dati HACCP
- Carrello porta piatti
- Carrello porta teglie
- Copertura termica per carrello
- Porta a vetro con illuminazione

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| Dimensioni esterne (L x P x H) - mm | 940 x 940 x 1950 | | |
| Dimensioni camera (L x P x H) - mm | 570 x 805 x 1860 | | |
| Capacità teglie | 20 x GN 1/1 | | |
| Capacità piatti Piatti Ø 230-310 | 80 | | |
| Potenza [kW] | 6,2 | | |
| Alimentazione | 3N AC 400V 50Hz | | |
| Tensione nominale [Vac] | 3N - 400V | | |
| Potenza totale assorbita [kW] | 6,2 | | |
| Assorbimento [A] | 9 | | |
| Sezione minima cavo d'allacciamento (tipo H07 RN-F) [mm ²] | 5 x 1,5 | | |
| Pressione acqua [kPa] | 150 ÷ 500 | | |

| | | |
|--|---|--|
| |  | |
| | | A Interuttore generale |
| | | B Display |
| | | C Manopola di impostazione e "ENTER" di selezione |
| | | D Tasto START/STOP |
| | | E Tasto accensione luce in camera di cottura |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it