

Cold

Холодильные холдоматы для хранения сырых или приготовленных продуктов



moduline



ХОЛОД

Сырые или вареные продукты, главное - сохранить их в лучшем виде до момента использования или подачи на стол. Это стало возможным благодаря ассортименту холодильных тележек и ящиков от Moduline. Изоляция, бесшумность, простота эксплуатации и модульность оборудования упрощают организацию банкетов и выездных мероприятий.

Безопасность и удобство с точки зрения оптимизации процессов, экономии энергии, целостности и привлекательности блюд.



Режимы функционирования



температура от +0°C до +5°C для выдвижных охлаждаемых ящиков.



температура от -18°C до +5°C для выдвижных морозильных ящиков.



HDCFс закрытой дверью

Верхняя поверхность

усиленная, что дает возможность ставить тяжелое оборудование сверху

Электронный контроль температуры

сверхчувствительный, с программой разморозки

Ручки ящиков

эргономичные и полностью втоплены

Доступная мощность

установленные мощности идеально подобраны для использования

Лоток под слив конденсата

больше никакой утечки и скопления воды на полу



HDCF с открытой дверью

Статическая система охлаждения

благодаря испарителям, утопленным в пенополиуретане, предотвращается обезвоживание пищи

Телескопические направляющие из нерж.стали для ящиков

Изоляция камеры и двери

Использование высококачественных изоляционных материалов, обеспечивающих снижение тепловой дисперсии

Уплотнительные магнитные резинки на ящиках

Тип компрессора

Экологического типа с газом R404A

Выдвижные ящики с легкоъемными направляющими

обеспечивают максимальную доступность для очистки камеры



СЕРИЯ HDCC/HDCF



HDCC22E

HDCF03E

HDCF13E

Ящики охлаждаемые	2 GN 2/1 h max 150	2 (1 GN 1/1 + 2 GN 1/4) h max 150	2 (1 GN 2/1) h max 150
Ящики морозильные	—	1 (1 GN 1/1) h max 150	1 (600x400 мм) h max 150
Рабочий температурный режим	от +0°C до +5°C	от +0°C до +5°C для охлаждаемых ящиков от -18°C до +5°C для морозильных ящиков	от +0°C до +5°C для охлаждаемых ящиков от -18°C до +5°C для морозильных ящиков
Электрическая мощность	420 Ватт	420 Ватт	420 Ватт
Холодильная мощность	246 Ватт	246 Ватт	246 Ватт
Напряжение	230 В 50 Hz	230 В 50 Hz	230 В 50 Hz
Габариты,мм	1200x700x720 мм	680x650x1080 мм	790x700x1080 мм

НФТ/НСТ с закрытой дверью

Ручка двери

эргономична и полностью встроена

Электронный контроль температуры

сверхчувствительный, с программой разморозки

Доступная мощность

установленные мощности идеально подобраны для использования

Бампер по периметру

пластиковый, 4 колеса диаметром 125мм, два из которых с тормозом, боковые ручки для перемещения и маневрирования

Лоток под слив конденсата

больше никакой утечки и скопления воды на полу



НФТ/НСТ с открытой дверью

Система охлаждения

Вентилируемая, с помощью вентиляторов испарителя

Направляющие

легкосъемные и моющиеся

Герметичная рабочая камера

с закругленными углами и встроенной дренажной системой, проста и удобна для уборки

Уплотнительные магнитные резинки двери

Изоляция камеры и двери

Использование высококачественных изоляционных материалов, обеспечивающих снижение тепловой дисперсии

Безопасный компрессор

с фреоном R404A



СЕРИЯ НСТ/НFT



НСТ132Е

НСТ102Е

НFT132Е

НFT102Е

Вместимость противней	13 GN 2/1 или 26 GN 1/1	10 GN 2/1 или 20 GN 1/1	13 GN 2/1 или 26 GN 1/1	10 GN 2/1 или 20 GN 1/1
Вместимость тарелок	48	32	48	32
Расстояние между уровнями	70 мм	70 мм	70 мм	70 мм
Рабочий температурный режим	от +0°С до +5°С	от +0°С до +5°С	от -18°С до +5°С	от -18°С до +5°С
Электрическая мощность	650 Ватт	650 Ватт	1050 Ватт	1050 Ватт
Холодильная мощность	881 Ватт	881 Ватт	678 Ватт	678 Ватт
Напряжение	230 В 50 Hz	230 В 50 Hz	230 В 50 Hz	230 В 50 Hz
Габариты	800x890x1840 мм	800x890x1840 мм	800x890x1840 мм	800x890x1840 мм

MODULINE SRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it